

# NORMSTONE

## AST-MB-110

### Ultrasonik, 3 Katlı, Telli, Maske Makinesi

Ultrasonic 3 Layer Mask Folding, Cutting and Combining Automat by Attaching Nose Clips Simultaneously



#### DETAYLAR\* / DETAILS\*

Model	AST-MB-110
Ebat / Dimensions	L3,5 X W0,9 X H 2 m.
Frekans / Frequency	15 KHZ
Kapasite / Capacity	Max. 110 ad./dk. - pcs/min
Çalışma Alanı / Working Widht	95 X 175 mm $\pm$ 3 mm
Elektrik / Elec. Source	220VAC / 2,5 KW 15A
Çıkış Gücü / Output Power	1400 W - 1,5 KW/h
Gerekli Hava / Air Requirement	6 - 8 Bar - 75 L/min
Ağırlık / Net W.	600 kg
Brüt Ağırlık / Gross W.	650 kg

#### ÖZELLİKLER / FEATURES

- Dijital kontrollü ultrasonik sistem • 3 katlı non-woven maske üretimi için özel tasarlanmış aparat sistemi • Tel kontrol sensör sistemi • Tela kontrol sensör sistemi • Dijital ileri-geri alma özelliği • Dokunmatik panel • Programlanabilir ultrasonik frekans ayarı • Programlanabilir ultrasonik güç ayarı • Özel merdane ve merdane bıçağı tasarımı • Yüksek verimlilik, yüksek kalite ve kolay ayarlanabilirlik
- Digital controlled ultrasonic system • Special designed device system for production of 3 layer non-woven mask • Wire control sensor system • Interlining control sensor system • Digital forward-backward feature • Lcd touch screen • Programmable ultrasonic frequency setting • Programmable ultrasonic power setting • Special roller and rollerblade design • High productivity, high quality, easy adjustment

#### GEREKLİ MALZEMELER\* / REQUIRED MATERIALS\*

##### Burun Şeriti (Teli) / Nose Strip (Clip)

Rulo Halinde / In Rolls:

Genişlik / Width: 3 mm - 3.2 mm

Kalınlık / Thickness: 1.2 mm - 1.4 mm

Maske İçerisindeki Ölçü / Inside Length: 100 mm  $\pm$  3 mm

##### Birinci Kat / First Layer

Giriş Genişliği / Input Width: 175 mm/ 25 gr

Çıkış Genişliği / Output Width: 95 mm  $\pm$  3 mm

Uzunluk / Length: 175 mm  $\pm$  3 mm

##### İkinci Kat / Second Layer

Genişlik / Width: 175 mm/ 25 gr/ (Meltblown)

Çıkış Genişliği / Output Width: 95 mm  $\pm$  3 mm

Uzunluk / Length: 175 mm  $\pm$  3 mm

##### Üçüncü Kat / Third Layer

Genişlik / Width: 195 mm/ 30 gr

Çıkış Genişliği / Output Width: 95 mm  $\pm$  3 mm

Uzunluk / Length: 175 mm  $\pm$  3 mm

\* Yukarıda verilen kapasite adetleri ve ölçüler yaklaşık değerlerdir, değişiklik arz edebilir.

\* Capacity numbers and dimensions given above are approximate.

\* Astaş görselleri, özellikleri ve diğer bilgileri önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.

\* Astas reserves the right to change images, features and other information without notice.



## ASTAŞ JUKI

Astaş Endüstri Tekstil Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

ASTAŞ PLAZA: Koçman Cad. No: 57 34212 Güneşli / İstanbul Tel: (0212) 630 89 00 (pbx) Faks: (0212) 630 89 27

Web: www.astasjuki.com - E-mail: astasjuki@astasjuki.com